



## Deklaracja zgodności nr 14/WE/2012



1. Producent: Baunit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6 50-107 Wrocław.  
Zakład produkcyjny: LO - ul Uchanka 9/11; 99-400 Łowicz,  
PO – ul. Partnerska 3, Główna, 62 – 010 Pobiedziska
2. **Zaprawa murarska 50 BAUMIT MM 50**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.00
4. Typ zaprawy: zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia – Typ G. Zaprawa murarska 50 BAUMIT MM 50 przeznaczona jest do murowania wszystkich powszechnie stosowanych cegieł i bloczków budowlanych, do murowania ścian nośnych i działowych.
5. PN-EN 998-2:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 2 – zaprawa murarska”
6. Deklarowane właściwości techniczne Zaprawy murarskiej Baunit MM 50

Poz.	Właściwości	Wymagania
1.	Czas zachowania właściwości roboczych	2 godziny
2.	Zawartość chlorków	$\leq 0,02 \%$
3.	Klasa wytrzymałości na ściskanie	M 5
4.	Początkowa wytrzymałość muru na ścinanie [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 0,15$ (wartość tabelaryczna)
5.	Współczynnik absorpcji wody [kg/(m <sup>2</sup> *min <sup>0,5</sup> )]	$\leq 0,75$
6.	Przepuszczalność pary wodnej $\mu$	15/35 (wartość tabelaryczna)
7.	Trwałość	Zaprawa mrozoodporna
8.	Reakcja na ogień	Klasa A1

7. Notyfikowana jednostka certyfikująca:  
ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie  
Numer notyfikacji: 1487  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: 1487-CPD-034-02

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że Zaprawa murarska 50 BAUMIT MM 50 jest zgodna z normą PN-EN 998-2.

Łowicz 23.08.2012

mgr inż. Elżbieta Świstak  
Stanowisko: Kierownik Laboratorium

Podpis: