











## LAZUR AKRYLOWY 1003

Barwne wykończenie DESKI ELEWACYJNEJ

Parametry:	Lazur do malowania profili imitujących deskę dekoracyjną stanowiącą wykończenie elewacji lub wnętrz. Przeznaczony do dekoracyjnego, barwnego wykończenia powierzchni profili imitujących listwy drewniane. Po wyschnięciu tworzy bezszwową, trwałą, elastyczną powłokę izolacyjną.						
Właściwości:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Łatwy w obróbce</li><li>• Atrakcyjna kolorystyka</li><li>• Odporny na porastanie</li><li>• Odporny na UV</li><li>• Hydrofobowy</li><li>• Ekologiczny</li></ul>						
Sposób użycia:	<div></div>						
Dane techniczne							
Art. nr.	424978			424979			
Rodzaj opakowania							
Ilość w opakowaniu	2,5 l			5 l			
Ilość na palecie	100 szt./pal.			80 szt./pal.			
Kolor	barwiony						
Zużycie	ok. 0,15 l/m²						
Czas schnięcia	ok 12h (jedna warstwa)						
Czas wiązania	ok. 24 h						
Skład:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Specjalna dyspersja polimeru akrylowego</li><li>• Dodatki uszlachetniające</li><li>• Pigmenty</li><li>• Woda</li></ul>						
Przygotowanie podłoża:	Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować przy pomocy środka SEPTOBUD 1008, a następnie oczyścić mechanicznie. Powierzchnie nieprzewidziane do malowania lub nanoszenia zapraw, należy osłonić.						
Rodzaje podłoża:	<b>Dekoracyjna Deska Elewacyjna:</b> Stosować bezpośrednio <b>Cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne:</b> Stosować bezpośrednio						
Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.						
Sposób użycia:	Farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. W celu uzyskania efektu rustykalnego, bezpośrednio po malowaniu, świeży lazur przetrzeć delikatnie czystą, suchą gąbką Można nakładać w dwóch warstwach. Druga warstwa pogłębia kolor.						
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.						
Uwagi wykonawcze:	W czasie nanoszenia i wysychania chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach						
Przechowywanie:	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.						



## LAZUR AKRYLOWY 1003

Barwne wykończenie DESKI ELEWACYJNEJ

### Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.